# Lufttalje Red Rooster TMH (3.000 - 15.000 kg)

**Produkt information**



Den nye RED ROOSTER TMH-serie af lufttaljer har den højeste løftehastighed med den laveste indbygningshøjde på markedet. Med M4 klassificering af mekanisme, denne hejse er ekstremt pålidelig. Den vil garantere kontinuiteten i din proces. TMH lufttaljerne er designet med et fuldt lastbærende øje til montering og sikring af taljen for ekstra sikkerhed.

**Standard konfigurationer:**

- Præcis variabel hastighedsregulering (snorstyring og hængetryk)
- Optimal styring af belastningen, meget præcis positionering
- Mekanisk ende stop system
- Indbygget lastbegrænser uden tab af indbygningshøjde
- Lavt støjniveau (80 dBA)
- Lufttryk 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)

**Tilvalg:**

- Marine Specifikation/Korrosionsbestandig
- Malingsystemer fra C2 - Industriel til C5 - Offshore-specifikation (Rød finish som standard. Andre RAL farver fås på forespørgsel)
- Valg af nedhæng
- Radio kontrol nedhæng til elektro pneumatiske betjeninger
- Kontrolsystemer
- Kædebeholder (PVC, galvaniseret eller rustfrit stål)
- Forskellige typer af krog eller gaffel til rådighed
- Luftforsyningssystemer og ventiler
- Udblæsningsrør
- Inhouse design til "special design"

... *Read more*

**Mærkning:** I henhold til standard, CE
**Standard:** EN 14492-2

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Lufttalje Red Rooster TMH (3.000 - 15.000 kg)

## Stregtegning



## Belastningstabel

| Varenummer | Type | WLL ton | Antal kædefald | Løftehastighed uden last m/min. | Luftforbrug løft | Løftehastighed med last m/min. | Sænkehastighed med belastning (m/min.) | Luftforbrug nedsænkning | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H Ø mm | I mm | Vægt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601TMH3000C | TMH-3000C | 3 | 1 | 10,8 | 56 | 5,4 | 10,2 | 68 | 537 | 314 | 189 | 125 | 265 | 311 | 50 | 34 | 99 |
| 5601TMH3000PE | TMH-3000PE | 3 | 1 | 10,8 | 56 | 5,4 | 10,2 | 68 | 537 | 314 | 189 | 125 | 265 | 311 | - | - | 99 |
| 5601TMH6000C2 | TMH-6000C2 | 6 | 2 | 5,4 | 56 | 2,7 | 5,1 | 68 | 742 | 371 | 245 | 126 | 265 | 311 | 65 | 42 | 124 |
| 5601TMH6000P2E | TMH-6000P2E | 6 | 2 | 5,4 | 56 | 2,7 | 5,1 | 68 | 742 | 371 | 245 | 126 | 265 | 311 | 65 | 42 | 124 |
| 5601TMH9000C3 | TMH-9000C3 | 9 | 3 | 3,6 | 56 | 1,8 | 3,4 | 68 | 783 | 455 | 160 | 295 | 265 | 311 | 75 | 53 | 170 |
| 5601TMH9000P3E | TMH-9000P3E | 9 | 3 | 3,6 | 56 | 1,8 | 3,4 | 68 | 783 | 455 | 160 | 395 | 265 | 311 | 75 | 53 | 170 |
| 5601TMH12000C4 | TMH-12000C4 | 12 | 4 | 2,7 | 56 | 1,35 | 2,5 | 68 | 856 | 398,5 | 149,5 | 249 | 309 | 266 | 83 | 64 | 190 |
| 5601TMH12000P4E | TMH-12000P4E | 12 | 4 | 2,7 | 56 | 1,35 | 2,5 | 68 | 856 | 398,5 | 149,5 | 249 | 309 | 266 | 83 | 64 | 190 |
| 5601TMH15000C5 | TMH-15000C5 | 15 | 5 | 2,16 | 56 | 1,08 | 2,04 | 68 | 855 | 466 | 152,5 | 313,5 | 300 | 275 | 83 | 58 | 280 |
| 5601TMH15000P5E | TMH-15000P5E | 15 | 5 | 2,16 | 56 | 1,08 | 2,04 | 68 | 855 | 466 | 152,5 | 313,5 | 300 | 275 | 84 | 58 | 280 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes