# Lufttalje Red Rooster TMH 50 og 60t

**Produkt information**



Disse RED ROOSTER-luftkædetaljer er specielt udviklede til tung industriel brug. Robust støbt stålkabinet.

Red Rooster TMH-seriens lufttaljer har den højeste løftehastighed med den laveste frihøjde på taljemarkedet. Med klassificering af mekanisme, M3 for TMH-60 og M2 for TMH-600, er disse taljer ekstremt pålidelige. Denne lufttalje vil garantere kontinuiteten i din proces. TMH-lufttaljerne er designet med et støtteøje for nem installation.

**Standard konfigurationer:**

- Præcis variabel hastighedsregulering (snorstyring og hængetryk)
- Optimal styring af belastningen, meget præcis positionering
- Hovedafbryder for luft
- Mekanisk endestop system
- Indbygget belastningsbegrænser, uden tab af frihøjde
- Lavt støjniveau (84 dBa)
- Lufttryk 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 bar)
- Udblæsningsrør

**Anbefaling:**
Vi anbefaler kraftigt at bruge et luftbehandlingsaggregat, f.eks. fra SMC (tilbydes separat).
Type AC60-F10DM-8-B for WLL 50.000 - 60.000 kg

... *Read more*

**Mærkning:** I henhold til standard, CE
**Standard:** EN 14492-2

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Lufttalje Red Rooster TMH 50 og 60t

## Stregtegning



## Belastningstabel

| Varenummer | WLL ton | Antal kædefald | Model | Løftehastighed uden last m/min. | Luftforbrug løft | Luftforbrug nedsænkning | Løftehastighed med maks last m/min. | Sænkehastighed med maks. belastning (m/min.) | Vægt ved 3 m HOL kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601TMH50TC4 | 50 | 4 | Cord control | 1,3 | 108 | 180 | 0,7 | 1,5 | 1.800 | 1.790 | 433 | 446 | 134 | ø140 | 100 | 420 | 440 | 230 | 333 | 125 | 496 |
| 5601TMH50TP4E | 50 | 4 | Pendant control | 1,3 | 108 | 180 | 0,7 | 1,5 | 1.800 | 1.790 | 433 | 446 | 134 | ø140 | 100 | 420 | 440 | 230 | 333 | 125 | 496 |
| 5601TMH60TC4E | 60 | 4 | Cord control | 1,3 | 108 | 167 | 0,5 | 1,3 | 1.800 | 1.790 | 433 | 446 | 134 | ø140 | 100 | 420 | 440 | 230 | 333 | 125 | 496 |
| 5601TMH60TP4E | 60 | 4 | Pendant control | 1,3 | 108 | 167 | 0,5 | 1,3 | 1.800 | 1.790 | 433 | 446 | 134 | ø140 | 100 | 420 | 440 | 230 | 333 | 125 | 496 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes