

## Lufttalje Red Rooster TCS højhastigheds serie

### Produkt information



Højhastigheds lufttalje til belastninger fra 500 kg op til 980 kg.

RED ROOSTER lufttaljer er specielt udviklet til materialehåndtering i industrien. For eksempel: opbevaring, emballering mv.

Disse taljer har en meget høj løfte- og sænkingshastighed, hvilket gør dem meget velegnede til anvendelser med lange løfthøjder.

#### Standard konfigurationer:

- Meget høje løfte- og sænkehastigheder
- Maksimal hastighedsjustering, løfte- og sænkingshastighed uafhængig af hinanden
- Præcis variabel hastighedsregulering (snorstyring og hængetryk)
- Optimal styring af belastningen, meget præcis positionering
- Kompakt og letvægt
- Udstødningsslange nem at montere
- Mekanisk endestop system
- Luftmotor afkøles af udstødningsluften (internt)
- Snorstyring eller hængetryk
- Kædepose standard, maks. 7 m. kæde (større fås på forespørgsel)
- Lavt støjniveau
- Aluminiumskabinet

#### Tilvalg:


- Marine Specifikation / Korrosionsbestandig
- Malingsystemer fra C2 - Industrial til C5 - Offshore-specifikation (Rød finish som standard. Andre RAL-farver fås på forespørgsel).
- Valg af hængetryk.

... [Read more](#)

**Egenskaber:** Meget høje løfte- og sænkehastigheder.

## Lufttalje Red Rooster TCS højhastigheds serie

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	Antal kædefald	Løfthastighed uden last m/min.	Luftforbrug løft	Luftforbrug nedsenkning	Løfthastighed med maks last m/min.	Sænkehastighed med maks. belastning (m/min.)	Luftforbindelse	Arbejdstryk bar	Min. slange dia.	Lastkæde mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Hø mm	I mm	J mm	X mm	Z mm	Vægt kg
5601TCS500C	TCS-500C	0,5	1	33	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19
5601TCS500PE	TCS-500PE	0,5	1	33	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19
5601TCS980C2	TCS-980C2	0,98	2	17	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24
5601TCS980P2E	TCS-980P2E	0,98	2	17	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24