Lufttalje Red Rooster TCR (125 - 250 kg)

Produkt information



Lufttaljerne løfter fra 125 kg og op til 250 kg.
Disse typer af Red Rooster kompakte taljer er meget velegnede til materialehåndtering. Trykknapstyringen er direkte på den nedre krog, så operatøren kan styre og placere lasten let og direkte. Den perfekte løsning til vandrette bevægelser er kombinationen med en skubløbekat.

Standard konfiguration:

- Trykknapstyring direkte på den nederste krog.
- Optimal belastningskontrol, meget præcis positionering.
- Enhåndskontrol.
- Variabel hastighedskontrol.
- Blød start og stop, ingen chokbevægelser.
- Håndtag kan indstilles til venstre- eller højrehånds betjening.
- Endstop system.

Tilvalg:

- Marine specifikation/korrosionsbestandig
- Malingsystemer fra C2 - Industriel til C5 - Offshore-specifikation (rød finish som standard. Andre RAL-farver fås på forespørgsel).
- Valg af nedhæng.
- Radio kontrol styring til elektriske pneumatiske styringer.
- Kontrolsystemer.
- Kædebeholdere (PVC, galvaniseret eller rustfrit stål).
- Forskellige typer af krog eller gaffelkrog til rådighed.
- Luftforsyningssystemer og ventiler.
- Luft service enhed

... *Read more*

Mærkning: CE

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lufttalje Red Rooster TCR (125 - 250 kg)

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	Løftehøjde m	Antal kædefald	Løftehastighed uden last m/min.	Luftforbrug løft	Sænkehastighed med belastning (m/min.)	Løftehastighed med maks last m/min.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	Vægt kg
5601TCR125ME	TCR-125ME	0,125	3	1	16	11,7	14	10	286	174	112	837	15	194	102	92	184	13	61	152	74	78	36	11
5601TCR250ME	TCR-250ME	0,25	3	1	16,7	11,7	16,5	8	286	174	112	837	15	194	102	92	184	123	61	152	74	78	36	11

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes