Mobilkran wiresko FCS - med bolt

Produkt information

Smedet wiresko med bolt og møtrik til hurtig forbindelse på stålwire. Må kun bruges sammen med rotationsfri stålwire eller kategori 1 rotationsbestandig wire.

Wireskoen skal støbes fast på stålwiren med Wirelock.

... *Read more*



Egenskaber: Designet til brug med mobilkraner
Materiale: Højstyrkestål, sejhærdet
Overflade: Galvaniseret eller malet blå
Advarsel: Sammenlign wireskoens og wirens minimum brudstyrke


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Mobilkran wiresko FCS - med bolt

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	Wire diameter mm	Brudstyrke ton	Finish	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	W mm	D mm	Ø D mm	Ø J mm	K mm	TB mm mm	TL mm mm	Vægt kg
122101300155	FCS 701 B	11-13	20	Malet	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	80	150	1,6

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes