

Lukket wiresko CSS



Produkt information

Galvaniseret eller malet wiresko, som bevarer wirens brudstyrke 100%.

Materiale: Højstyrkestål.

Mærkning: CE

Overflade: Galvaniseret eller malet blå.

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke ton	Finish	Kordel Ø mm	A mm mm	B mm mm	C mm mm	Ø H mm mm	K mm mm	T mm mm	TA mm mm	TL mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
122100700182	6-7	8	Galvaniseret	-	50	40	11	9,1	22	13	37	101	0,3	10
122101000182	8-10	12	Galvaniseret	-	57	48	14	12,6	25	18	43	119	0,5	2
122101300182	11-13	20	Galvaniseret	-	64	59	17,5	14,6	30	23	51	140	0,7	2
122101600182	14-16	25	Galvaniseret	13	76	65	21	18,1	36	26	67	162	1,4	2
122101900182	18-19	40	Galvaniseret	14-16	89	78	27	21,9	42	32	76	194	2,2	2
122102200182	20-22	55	Galvaniseret	18-19	101	90	33	24,9	47	38	92	224	3,8	2
122102600182	23-26	75	Galvaniseret	20-22	114	103	36	28,8	57	44	104	253	5,4	2
122103000182	27-30	90	Galvaniseret	23-26	127	116	39	32,9	65	51	114	282	7	2
122103600182	31-36	125	Galvaniseret	27-28	139	130	43	39,2	71	57	126	312	10	2
122103900182	37-39	150	Galvaniseret	30-32	152	155	51	42,5	81	63	136	358	13	2
122104200182	40-42	170	Galvaniseret	33-35	165	171	54	45,5	83	70	146	390	17	2
122104800182	43-48	225	Galvaniseret	36-40	190	198	55	52,5	93	76	171	443	26	2
122105400182	49-54	280	Galvaniseret	42-45	216	224	62	59,1	100	82	193	502	37	2
122106000182	55-60	360	Galvaniseret	46-48	228	247	73	65,1	112	92	216	548	50	2
122106800182	61-68	425	Galvaniseret	50-54	248	270	79	73,4	140	102	241	257	66	2
122107500182	69-75	460	Galvaniseret	56-62	279	286	79	79,4	159	124	273	644	91	10
122108000182	76-80	560	Galvaniseret	64-67	315	298	83	88,2	171	133	292	696	117	10

Stregtegning

