Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

STOBIFORM Corner Protection KW

Product information

örnskydd tillverkat av polyuretan-elastomer för att skydda dina textila lyftredskap, spännband och/eller för att skydda lasten vid lyft eller surrning mot vassa kanter, till exempel stålcoils. Kan användas med spännband och lyftband upp till 300 mm bandbredd, wirekättingar upp till ø 40 mm och kättingredskap upp till ø 20 mm.
2 tillgängliga standardutföranden:

- Typ KW: utan magneter
- Typ KWM: utrustad med magneter för enklare fixering mot lasten

Rekommenderade typer för användning med kättingredskap:
KW(M)25: ø 6–8 mm
KW(M)45: ø 8–10–13 mm
KW(M)65: ø 13–16–18–19–20 mm
KW(M)75: ø 19–20 mm
Andra storlekar och utföranden på förfrågan.
Utförande med perforerat metallfäste som insats kan också levereras på förfrågan.
2 available standard types:
- type KW : Without magnets
- Type KWM: Equiped with magnets for easier fixation to the load

Recommended types for use with chain slings:
KW(M)25: ø 6-8 mm
KW(M)45: ø 8-10-13 mm
KW(M)65: ø 13-16-18-19-20 mm
KW(M)75: ø 19 - 20 mm

Other sizes and designs on request
Design with perforated metal bracket as an insert can also be supplied on request

... *Read more*

Material: Polyurethane-Elastomer.

© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

STOBIFORM Corner Protection KW

Blueprint



Technical data

Part code	Code	Band width mm	Number of Magnets	Weight kg
8025KW065	Stobiform KW65	65	0	0.8
8025KW075	Stobiform KW75	75	0	0.9
8025KW100	Stobiform KW100	100	0	1.1
8025KW150	Stobiform KW150	150	0	1.5
8025KW200	Stobiform KW200	200	0	2.1
8025KW300	Stobiform KW300	300	0	2.8

© October 2026 - All Rights Reserved