

Swivel Jaw / Eye Crosby S3

Product information



Produktinformasjon

Produktegenskaper

- Egnet for hyppig rotasjon under last. - Alle svingler er individuelt prøvebelastet til 2 ganger arbeidslastgrensen (WLL). - Utstyrt med smørenippel. - Alle gafler leveres komplette med bolter, muttere og splinter. - Andre typer og kapasiteter opp til 1250 t tilgjengelig på forespørsel.

Andre opplysninger

- **Design:** Svivel med gafler utstyrt med konisk rulletrykklager.
- **Prøvebelastning:** 2x WLL

... [Read more](#)

Marking: CE-marked


Note: Always check before use if your steel wire rope is suitable for use with a swivel.

Warning: Not to be used on demolition- (wrecking-) balls!

Safety factor: 5:1

Swivel Jaw / Eye Crosby S3

Blueprint



Technical data

| Part code | Rope Ø range mm | WLL ton | Swivel No | C mm | G mm | H mm | J mm | K mm | N mm | O mm | Q mm | R mm | S mm | T mm | Weight kg |
|--------------|-----------------|---------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 422500300090 | 13 | 3 | 3-S-3 | 237 | 70 | 19.1 | 22.4 | 41.1 | 33.3 | 25.4 | 19.1 | 26.2 | 28.4 | 31.8 | 4.14 |
| 422500500090 | 16 | 5 | 5-S-3 | 256 | 76 | 22.4 | 25.4 | 57 | 41.1 | 28.4 | 25.4 | 32.5 | 31.8 | 31.8 | 6.12 |
| 422500850090 | 19 | 8.5 | 8-S-3 | 311 | 102 | 25.4 | 39.5 | 71.5 | 54 | 35.1 | 31.8 | 35.8 | 41.1 | 38.1 | 11.3 |
| 422501500090 | 26 | 15 | 15-S-3 | 425 | 127 | 38.1 | 44.5 | 86 | 89 | 44.5 | 49.3 | 51.5 | 70 | 54 | 27.7 |