



## Swivel Jaw / Eye Crosby S3

### Product information

#### Produktinformasjon

#### Produktegenskaper

- Egnet for hyppig rotasjon under last. - Alle svisler er individuelt prøvebelastet til 2 ganger arbeidslastgrensen (WLL). - Utstyrt med smøreneippel. - Alle gafler leveres komplette med bolter, muttere og splinter. - Andre typer og kapasiteter opp til 1250 t tilgjengelig på forespørsel.

#### Andre opplysninger

- **Design:** Svisel med gafler utstyrt med konisk rulletrykklager.
- **Prøvebelastning:** 2x WLL

**Marking:** CE-marked

**Note:** Always check before use if your steel wire rope is suitable for use with a swivel.

**Warning:** Not to be used on demolition- (wrecking-) balls!

**Safety factor:** 5:1

Part code	Rope Ø range mm	WLL ton	Swivel No	C,	G,	H,	J,	K,	N mm	O mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	Weight kg	Delivery time
422500300090	13	3	3-S-3	237	70	19.1	22.4	41.1	33.3	25.4	19.1	26.2	28.4	31.8	4.14	10
422500500090	16	5	5-S-3	256	76	22.4	25.4	57	41.1	28.4	25.4	32.5	31.8	31.8	6.12	10
422500850090	19	8.5	8-S-3	311	102	25.4	39.5	71.5	54	35.1	31.8	35.8	41.1	38.1	11.3	10
422501500090	26	15	15-S-3	425	127	38.1	44.5	86	89	44.5	49.3	51.5	70	54	27.7	10

Blueprint

