

MOD 12 – Last ift. spændvidde

Spænd (m)	'Slynge-til-lodret' vinkel (STV) β						Anbefalet konfiguration ES - Endesamling (0,25 m)							
	45°		30°		20°									
	WLL (t)	Min. længde, øvre slynge (m)	WLL (t)	Min. længde, øvre slynge (m)	WLL (t)	Min. længde, øvre slynge (m)								
0,50	12	0,3	12	0,4	12	0,7	ES	ES						
0,75	12	0,5	12	0,7	12	1,0	ES	0,25	ES					
1,00	12	0,6	12	0,9	12	1,4	ES	0,5	ES					
1,25	12	0,8	12	1,2	12	1,8	ES	0,75	ES					
1,50	12	1	12	1,4	12	2,1	ES	1	ES					
1,75	12	1,2	12	1,7	12	2,5	ES	1	0,25	ES				
2,00	12	1,4	12	1,9	12	2,9	ES	1,5	ES					
2,25	12	1,5	12	2,2	12	3,2	ES	1,5	0,25	ES				
2,50	12	1,7	12	2,4	12	3,6	ES	1,5	0,5	ES				
2,75	12	1,9	12	2,7	12	4,0	ES	1,5	0,75	ES				
3,00	12	2,1	12	2,9	12	4,3	ES	1,5	1	ES				
3,25	12	2,2	12	3,2	12	4,7	ES	1	1,5	0,25	ES			
3,50	12	2,4	12	3,4	12	5,1	ES	1	1,5	0,5	ES			
3,75	11	2,6	12	3,7	12	5,4	ES	1	1,5	0,75	ES			
4,00	10	2,8	12	3,9	12	5,8	ES	1	1,5	0,75	0,25	ES		
4,25	9	2,9	12	4,2	12	6,2	ES	1,5	1	1	0,25	ES		
4,50	8	3,1	12	4,4	12	6,5	ES	1,5	1	1	0,5	ES		
4,75	7	3,3	12	4,7	12	6,9	ES	1,5	1	1	0,75	ES		
5,00	6	3,5	11	4,9	12	7,3	ES	1,5	1	1	1	ES		
5,25	5	3,7	10	5,2	12	7,6	ES	1,5	1	1	1	0,25	ES	
5,50	5	3,8	9	5,4	12	8,0	ES	1,5	1,5	1	1	ES		
5,75	4	4	8	5,7	12	8,3	ES	1,5	1	1	1	0,75	ES	
6,00	4	4,2	7	5,9	12	8,7	ES	1,5	1	1	1	1	ES	
6,25	4	4,4	7	6,2	11	9,1	ES	1,5	1,5	1,5	1	0,25	ES	
6,50	3	4,5	6	6,4	10	9,4	ES	1,5	1,5	1	1	1	ES	