

MOD 24 – Last ift. spændvidde

Spænd (m)	'Slynge-til-lodret' vinkel (STV) β						Anbefalet konfiguration ES - Endesamling (0,5 m)					
	45°	Min. længde, øvre slynge (m)	30°	Min. længde, øvre slynge (m)	20°	Min. længde, øvre slynge (m)						
1,0	WLL (t)		WLL (t)		WLL (t)		ES	ES				
1,5	24	0,6	24	0,9	24	1,3	ES	ES				
2,0	24	0,9	24	1,4	24	2,1	ES	0,5	ES			
2,5	24	1,3	24	1,9	24	2,8	ES	1	ES			
3,0	24	1,7	24	2,4	24	3,5	ES	1	0,5	ES		
3,5	24	2,0	24	2,9	24	4,3	ES	2	ES			
4,0	24	2,4	24	3,4	24	5,0	ES	2	0,5	ES		
4,5	23	2,7	24	3,9	24	5,7	ES	2	1	ES		
5,0	19	3,1	24	4,4	24	6,5	ES	0,5	2	1	ES	
5,5	16	3,4	24	4,9	24	7,2	ES	2	2	ES		
6,0	13	3,8	23	5,4	24	7,9	ES	2	2	0,5	ES	
6,5	11	4,1	19	5,9	24	8,7	ES	2	2	1	ES	
7,0	9	4,5	16	6,4	24	9,4	ES	2	2	1	0,5	ES
7,5	8	4,8	14	6,9	22	10,1	ES	2	2	2	ES	
8,0	6	5,2	12	7,4	19	10,8	ES	2	2	2	0,5	ES
8,5	6	5,5	11	7,9	16	11,6	ES	2	2	2	1	ES