

MOD 34 – Last ift. spændvidde

Spænd (m)	'Slynge-til-lodret' vinkel (STV) β						Anbefalet konfiguration ES - Endesamling (0,5 m)							
	WLL (t)	Min. længde, øvre slynge (m)	WLL (t)	Min. længde, øvre slynge (m)	WLL (t)	Min. længde, øvre slynge (m)								
1,0	34	0,6	34	0,8	34	1,3	ES	ES						
1,5	34	0,9	34	1,3	34	2,0	ES	0,5	ES					
2,0	34	1,3	34	1,8	34	2,8	ES	1	ES					
2,5	34	1,6	34	2,3	34	3,5	ES	1	0,5	ES				
3,0	34	2,0	34	2,8	34	4,2	ES	2	ES					
3,5	34	2,3	34	3,3	34	5,0	ES	2	0,5	ES				
4,0	34	2,7	34	3,8	34	5,7	ES	2	1	ES				
4,5	33	3,0	34	4,3	34	6,4	ES	0,5	2	1	ES			
5,0	28	3,4	34	4,8	34	7,2	ES	2	2	ES				
5,5	24	3,7	34	5,3	34	7,9	ES	2	2	0,5	ES			
6,0	20	4,1	34	5,8	34	8,6	ES	2	2	1	ES			
6,5	17	4,4	30	6,3	34	9,3	ES	0,5	2	2	1	ES		
7,0	15	4,8	26	6,8	34	10,1	ES	2	2	2	ES			
7,5	13	5,2	22	7,3	34	10,8	ES	0,5	2	2	2	ES		
8,0	11	5,5	20	7,8	32	11,5	ES	2	2	2	1	ES		
8,5	10	5,9	17	8,3	27	12,3	ES	2	2	2	1	0,5	ES	
9,0	8	6,2	15	8,8	24	13,0	ES	2	2	2	2	ES		
9,5	7	6,6	13	9,3	21	13,7	ES	2	2	2	2	0,5	ES	
10,0	6	6,9	12	9,8	19	14,5	ES	2	2	2	2	1	ES	