

MOD 50 – Last ift. spændvidde

Spænd (m)	‘Slynge-til-lodret’ vinkel (STV) β						Anbefalet konfiguration ES - Endesamling (0,5 m)						
	45°		30°		20°								
	WLL (t)	Min. længde, øvre slynge (m)	WLL (t)	Min. længde, øvre slynge (m)	WLL (t)	Min. længde, øvre slynge (m)							
1,0	50	0,5	50	0,8	50	1,3	ES	ES					
1,5	50	0,9	50	1,3	50	2,0	ES	0,5	ES				
2,0	50	1,2	50	1,8	50	2,7	ES	1	ES				
2,5	50	1,6	50	2,3	50	3,5	ES	1	0,5	ES			
3,0	50	1,9	50	2,8	50	4,2	ES	2	ES				
3,5	50	2,3	50	3,3	50	4,9	ES	2	0,5	ES			
4,0	50	2,7	50	3,8	50	5,7	ES	2	1	ES			
4,5	50	3,0	50	4,3	50	6,4	ES	0,5	2	1	ES		
5,0	50	3,4	50	4,8	50	7,1	ES	2	2	ES			
5,5	50	3,7	50	5,3	50	7,9	ES	2	2	0,5	ES		
6,0	50	4,1	50	5,8	50	8,6	ES	2	2	1	ES		
6,5	44	4,4	50	6,3	50	9,3	ES	0,5	2	2	1	ES	
7,0	39	4,8	50	6,8	50	10,1	ES	2	2	2	ES		
7,5	34	5,1	50	7,3	50	10,8	ES	0,5	2	2	2	ES	
8,0	30	5,5	50	7,8	50	11,5	ES	2	2	2	1	ES	
8,5	26	5,8	46	8,3	50	12,3	ES	0,5	1	4	2	ES	
9,0	24	6,2	42	8,8	50	13,0	ES	4	4	ES			
9,5	21	6,5	37	9,3	50	13,7	ES	4	4	0,5	ES		
10,0	19	6,9	34	9,8	50	14,4	ES	4	4	1	ES		
10,5	17	7,2	30	10,3	48	15,2	ES	1	4	4	0,5	ES	
11,0	15	7,6	26	10,8	43	15,9	ES	2	4	4	ES		
11,5	14	8,0	24	11,3	39	16,6	ES	4	4	2	0,5	ES	
12,0	12	8,3	22	11,8	35	17,4	ES	4	4	2	1	ES	
12,5	11	8,7	19	12,3	31	18,1	ES	4	4	2	1	0,5	ES
13,0	10	9,0	18	12,8	28	18,8	ES	4	4	2	2	ES	