

MOD 6 – Last ift. spændvidde

Spænd (m)	"Slynge-til-lodret" vinkel (STV) β						Anbefalet konfiguration ES - Endesamling (0,2 m)							
	WLL (t)	Min. længde, øvre slynge (m)	WLL (t)	Min. længde, øvre slynge (m)	WLL (t)	Min. længde, øvre slynge (m)								
0,4	6	0,2	6	0,4	6	0,5	ES	ES						
0,6	6	0,4	6	0,6	6	0,8	ES	0,2	ES					
0,8	6	0,5	6	0,8	6	1,1	ES	0,3	0,1	ES				
1,0	6	0,7	6	1,0	6	1,4	ES	0,6	ES					
1,2	6	0,8	6	1,2	6	1,7	ES	0,6	0,2	ES				
1,4	6	1,0	6	1,4	6	2,0	ES	1	ES					
1,6	6	1,1	6	1,6	6	2,3	ES	1	0,2	ES				
1,8	6	1,2	6	1,8	6	2,6	ES	1	0,3	0,1	ES			
2,0	6	1,4	6	2,0	6	2,9	ES	1	0,6	ES				
2,2	6	1,5	6	2,2	6	3,2	ES	0,6	1	0,2	ES			
2,4	6	1,7	6	2,4	6	3,5	ES	1	1	ES				
2,6	6	1,8	6	2,6	6	3,8	ES	1	1	0,2	ES			
2,8	6	1,9	6	2,8	6	4,1	ES	1	1	0,4	ES			
3,0	5	2,1	6	3,0	6	4,3	ES	1	1	0,6	ES			
3,2	4	2,2	6	3,2	6	4,6	ES	1	1	0,6	0,2	ES		
3,4	4	2,4	6	3,4	6	4,9	ES	1	1	1	ES			
3,6	3	2,5	6	3,6	6	5,2	ES	1	1	1	0,2	ES		
3,8	3	2,7	5	3,8	6	5,5	ES	1	1	1	0,4	ES		
4,0	3	2,8	5	4,0	6	5,8	ES	1	1	1	0,6	ES		
4,2	2	2,9	4	4,2	6	6,1	ES	1	1	1	0,6	0,2	ES	
4,4	2	3,1	4	4,4	6	6,4	ES	1	1	1	1	ES		
4,5	2	3,1	4	4,5	6	6,5	ES	1	1	1	1	0,1	ES	